



TECHNISCHE FICHE
KVS BOL



BEREIKBAARHEID

Laad- en loskade:

Arduinkaai z/n, 1000 Brussel

Contactadres:

Arduinkaai 7, 1000 Brussel

Publiekstoegang:

Lakensestraat 146, 1000 Brussel

www.kvs.be

+ 32 (0)2 210 11 00

+ 32 (0)2 210 11 45

Routebeschrijvingen vindt je hier.

OPGEPAST met grote vrachtwagens en **trailers** is onderstaande aanrijroute te volgen!



CONTACTEN

De meest recente contactgegevens van onze ploeg, vind je hier.

LADEN EN LOSSEN

Lossen gebeurt via een poort aan de achterkant van de zaal, rechtstreeks op de scène.
Afmetingen van de poort: zie foto.
Vrachtwagens kunnen blijven staan op het achterplein.



PUBLIEKSCAPACITEIT

500 zitplaatsen, verdeeld over een parterre en 3 balkons.

De zaal kan in verschillende opstellingen gebruikt worden, aangezien de stoelen van het middenstuk van de parterre weggedraaid kunnen worden en de vloer van de parterre kan stijgen en dalen tot max. dezelfde hoogte als de scène.

Een zaalplan vindt u hier



REGIE

De regie is mogelijk op 3 plaatsen:

In de **regiecabine**, in het midden op het eerste balkon. (A)

In de **baignoirs**, achteraan in het midden van de parterre. (B)

In de **zaal**, op de achterste rijen van het centrale deel van de parterre. (C)

Elke locatie heeft implicaties voor de publieksverkoop, dus moet duidelijk vooraf gecommuniceerd worden.



SCÈNE (plannen op de website)

22 m B x 14,4 m D x 18,8 m H (max. hoogte trekken)

achterscène: 16,5 m vrije breedte x 8,7m H

voorscène: 1,35 m (1,29 m tot brandscherm)

orkestbak: 2,3 m D

toneelopening:

van 9,5m tot 15m breed

van 6m tot 8,7m hoog

kleur toneelvloer: roodbruin hout (zie foto)

AFSTOPPING

Zwart

3x	Friezen	16.00 x 3.00
3x	Friezen	16.00 x 4.00
8x	Poten	2.74 x 12.00
6x	Zijdoeken	4.14 x 10.15
2x	Achterdoek	8.00 x 10.15

Ecru

Cyclo 270 ecru	15.60 x 9.73
----------------	--------------

Dansvloer: beschikbaar voor de volledige scène.

HIJSAPPARATUUR

Alle trekken zijn computergestuurd.

Achterscène: 8 trekken (13m lang, 0,4m/s, max. 300 kg totale belasting)

Scène: 48 trekken met variabele snelheid (15,6m lang, max. 1,2m/s, max. 500 kg totale belasting)



2 zijtrekken met vaste snelheid (9,5m lang, 0,2m/s, max. 300 kg totale belasting)
Voorscène: 2 trekken (14m lang, 0,4m/s, 300 daN)

8 kettingtakels, max. 500 kg



LICHT

Vaste installatie

512 dimmers 3kW

23 dimmers 5 kW

18 relais kringen

Voor een overzicht van het **mobiele materiaal**: [zie website](#)

GELUID

Vaste installatie

Speakers: Meyer ultraseries - selfpowered

FOH + centercluster

Voor een overzicht van het **mobiele materiaal**: [zie website](#)

VIDEO

Voor een overzicht van het **mobiele materiaal**: [zie website](#)

INTERCOM

Het is mogelijk intercom te voorzien op de meest courante plaatsen.

LOGES

De loges worden gebruikt voor zowel BOL als BOX.

Wachtloge -1 achter de scène BOL

Niv. 0 : 2x1p, 1x2p, 1x3p

Niv. -1: 3x1p, 1x2p, 1x1p + kappersloge

Niv. -2: 4x1p, 1x2



FOTO'S

Zicht toneelmuur Cour



Zicht toneelmuur Jardin

Zicht op achterste deel toren (lager)

Zicht op toneeltoren en zijbruggen