



TECHNISCHE FICHE
KVS BOX



BEREIKBAARHEID

Laad- en loskade:

Vaartstraat 27, 1000 Brussel

Contactadres:

Arduinkaai 7, 1000 Brussel

Publiekstoegang:

Arduinkaai 9, 1000 Brussel

www.kvs.be

+ 32 (0)2 210 11 00

+ 32 (0)2 210 11 45

Routebeschrijvingen vindt je hier.

CONTACTEN

De meest recente contactgegevens van onze ploeg, vind je hier.



LADEN EN LOSSEN

Lossen gebeurt via een afgesloten laad- en loskade. De Box bevindt zich op de eerste verdieping, en is enkel bereikbaar via een goederenlift (3,0m x 3,0m x 3,0m)

OPGEPAST! Binnenrijden op de laad- en loskade met een trailer is moeilijk. Laat **VOORAF** weten als u met een oplegger komt, aangezien wij dan moeten zorgen voor parkeerverbod in de straat.



PUBLIEKSCAPACITEIT

204 zitplaatsen bij standaard tribune opstelling.
224 met 1 extra rij vooraan.
244 met 2 extra rijen vooraan.

REGIE

De regie staat in de open regiecabine, boven aan de tribune.

SCÈNE

De Box is een vlakke vloerzaal met een inschuifbare tribune en een vast grid.
Rondom zijn er loopbruggen van 1,2 m breed, op 7 m hoogte.

Er is een **elektrische mobiele loopbrug**, die de ganse breedte van de zaal overspant, lopend onder grid: 14,5 m breed. Van op deze loopbrug wordt het licht gehangen en gericht. Het is dus best systematisch van achteren naar voren te werken voor het hangen en richten van licht en ander hangend materiaal.

Tijdens de voorstellingen wordt deze loopbrug zo ver mogelijk naar voren, boven het publiek geplaatst.

Vloeroppervlakte: 17,8 m breed
Met ingeschoven tribune: 26 m diep
Met uitgeschoven tribune: 14 m diep
Hoogte onder grid: 8,8m

Tussen loopbruggen: 15,5 m breed
Hoogte onder loopbruggen: 7m

Speelvlak (tss. Loopbruggen, afstoppen en zichtlijnen)
15,5 m breed x 12,5 diep x 8,8 hoog

Mobiele loopbrug lopend onder grid: 14,5 m breed

Regieloopbrug achter tribune, 2m breed.

AFSTOPPING

Zwart

6x	Friezen	16.00 x 2.00 (3 met haken / 3 met lintjes)
12x	Poten	2.80 x 8.80
2x	Zwarte Fond	9.40 x 8.80
12x	zijafstopping op rail	2.80 x 4.30



HIJSAPPARATUUR

8 elektrische hijstakels, 500 kg. Op loopkatten op vaste rails.
8 mobiele kettingtakels.

LICHT

Vaste installatie
144 dimmers 3kW

Voor een overzicht van het **technisch materiaal**: [zie website](#)

GELUID

Vaste installatie
Speakers: Meyer UPI
FOH + centercluster

Voor een overzicht van het **technisch materiaal**: [zie website](#)

VIDEO

Voor een overzicht van het **technisch materiaal**: [zie website](#)

INTERCOM

Het is mogelijk intercom te voorzien op de meest courante plaatsen.

LOGES

De loges worden gebruikt voor zowel BOL als BOX.

Niv. 0 : 2x1p, 1x2p, 1x3p
Niv. -1: 3x1p, 1x2p, 1x1p + kappersloge
Niv. -2: 4x1p, 1x2